



arkusz drukarski plano | 1.000 x 700 mm | druk jednostronny

rozmiar PDF (TrimBox):


970 × 666 mm

format arkusza:

1.000 x 700 mm

Ogólne wskazówki:

- Proszę pamiętać, że dostarczony format pańskiego pliku PDF nie powinien przekraczać rozmiaru 970 x 666 mm (maksymalny obszar druku).
- Nienadające się do druku krawędzie: góra i dół: 17 mm, lewo i prawo: 15 mm.
- Proszę dostarczyć plik PDF z jedną pojedynczą stroną.



strona przednia (PDF-strona 1)

Format arkusza z nienadającym się obszarem do druku:

góra i dół: 17 mm,
lewo i prawo: 15 mm


Rozmiar PDF (TrimBox) albo maksymalny obszar nadający się do druku: 970 x 666 mm

Ważne elementy tekstowe, graficzne oraz wszystkie drukarskie, które są potrzebne do dalszego przetwarzania (spad, przycinanie i falcowanie znaków ...) muszą być umieszczone w tym formacie.

Przygotowywanie danych właściwych dla produktu » arkusz drukarski

Kierunek biegu papieru

W każdym przypadku proszę zwrócić uwagę na kierunek biegu papieru, jeśli arkusze będą następnie przetwarzane na falcowane produkty. Papier równieży do kierunku biegu jest najłatwiejszy do falcowania, przez co łamanie przy falcowanej krawędzi jest zmniejszone. Falcowanie przeciwne do kierunku biegu, zwiększa ryzyko nieschlubnych falcowanych krawędzi (białe pęknięcia).



Dostosowanie formatu

Proszę zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami z protokołu kontroli danych. Jeśli zostanie podany niepoprawny format strony, niepoprawny Trimbox albo niepoprawny bieg kierunku strony, zbyt małe formaty danych zostaną w sposób nieskalowany wyśrodkowane. Zbyt duże formaty danych nie mogą zostać przetworzone.

Tekst, obrazy, potrzebne znaki

Prosimy o załączenie ważnych tekstów, zdjęć, a także wszystkich znaków, które zostaną wykorzystane do dalszego przetwarzania w ostatecznym formacie. Nie dotyczy to pasków kontroli koloru i śladów pociągania (oznaczenie arkusza dla maszyny drukarskiej), które zostaną umieszczone na arkuszu w obszarze, którego Państwo nie mogą użyć.

Wytyczne do przygotowania danych do druku

W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu druku, należy podczas projektowania i tworzenia danych do druku przestrzegać następujących zaleceń:

Format pliku

Do druku przyjmujemy pliki PDF lub JPG. Zalecamy utworzenie pliku PDF zgodnego z normą PDF/X-1a, PDF/X-3 lub PDF/X-4.

Tryb kolorów

Wszystkie elementy dokumentu powinny być utworzone w kolorach CMYK. Dane utworzone w innym trybie kolorów (np. RGB, LAB, kolory dodatkowe) są automatycznie konwertowane na CMYK. Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe różnice w kolorach lub brak obrazowania obiektów, w związku z zastosowanymi przezrystościami, kolorami dodatkowymi lub oznakowanie danych do druku profilem ICC innym niż standardowy druku offsetowego. Dla papierów powlekanych należy zastosować profil kolorów „PSOcoated_v3.icc” a dla niepowlekanych profil „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc”.

Szare powierzchnie i czarne teksty prosimy umieszczać wyłącznie w kanale czarnym (K). Obiekty ze zbyt wysokim naniemieniem farby wynoszącym ponad 320% zmniejszamy ze względów technologicznych i produkcyjnych do poziomu 320%.

Rozdzielczość zdjęć i grafik

Minimalna rozdzielczość dla zdjęć to 250 ppi (dpi) a dla obrazów wektorowych 1.200 ppi (dpi).

Format, ustawianie i przycinanie stron

Prosimy ustawić format oraz ustawienia strony w odniesieniu do wszystkich stron tak samo i odpowiednio do pożądanego obiektu drukowania. Elementy, które sięgają do krawędzi strony wymagają nadatku na przycięcie (spad). Oprócz tego, zalecamy zachowanie odstępu bezpieczeństwa przy krawędzi strony dokumentu, ze względu na możliwe tolerancje wykonawcze. W obszarze tym nie powinny być umieszczane teksty lub ważne elementy projektu. Jeżeli dane do druku, względnie format lub ustawienia strony odbiegają od podanych wytycznych, szablon zostanie wyśrodkowany i nieskalowany w zamówionym formacie strony, na co zwracamy uwagę przed rozpoczęciem drukowania. Za powstałe błędy nie ponosimy odpowiedzialności.

Czcionki

Należy osadzić wszystkie używane czcionki w pliku wydruku. Nie zastępujemy brakujących czcionek. Celem osiągnięcia optymalnej czytelności zalecamy minimalną wielkość czcionki 5 punktów.

Linie

Grubość linii grafik i konturów tekstów powinna wynosić co najmniej 0,2 pt. Zbyt cienkie linie pogrubiamy automatycznie na tą możliwą do wydrukowania grubość minimalną. Prosimy mieć na uwadze, że z tego powodu, również widoczne linie o grubości 0 punktów i oraz zbyt wąskie kontury tekstów zostaną pogrubione.

Nadruk, niedrukowane elementy i płaszczyzny

Należy usunąć wszystkie niepodlegające drukowaniu elementy ze swego dokumentu. Pliki PDF nie powinny zawierać płaszczyzn. Prosimy sprawdzić, czy prawidłowe są ustawienia nadruku.

Dostosowanie formatu

Podczas procesu zamawiania, w ramach wybranej kontroli danych zostają sprawdzone: ustawienia formatu strony dla zamówionego produktu; „Trimbox” („obszar formatu netto”); obszar nadatków na przycięcie („Bleedbox”), które można dowolnie określić według potrzeb.

Format netto (TrimBox):


Trimbox określa przycięty format końcowy strony.

Spad (Bleedbox):


Bleedbox definiuje pole przycięcia strony. W przypadku przycięcia na 3 mm, Bleed-Box jest o 3 mm większy niż format końcowy.

Trimbox można sprawdzić przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat Pro DC. Zakres funkcji Adobe Reader do Adobe Acrobat Pro DC jest bardzo ograniczona. Adobe Reader nie pozwala na edycję i dokonywanie zmian w dokumencie PDF. W tym celu należy posłużyć się wersją Adobe Acrobat Pro DC lub wersją starszą.


Trimbox (format końcowy) można obejrzeć w obu programach w następujący sposób: Wybrać menu „Ustawienia wstępne” i tam pod „Widok strony” » „Treści strony i informacje o stronie” aktywować punkt „Wyświetl format obiektu, format końcowy i ramę przycięcia”. Dalej nastąpi w danym pliku PDF oznakowanie czerwoną obwódką TrimBoxu oraz niebieską obwódką Bleedboxu.




W razie wystąpienia odstępstw między formatami stron zamawianego produktu i przesłanymi danymi do druku, format zostaje dopasowany; tj. wyśrodkowany i niewyskalowany w zamówionym formacie strony. Informacja o tym znajduje się w protokole kontroli danych oraz również w osobnym oknie przed ukończeniem zamówienia.



mój_plik_do_druku.pdf

 Pomyślna kontrola danych ze wskazówką ([podgląd](#) / [protokół kontroli](#))

W udostępnionym przez nas do podglądu pliku ze zmniejszoną rozdzielczością można sprawdzić i porównać stan swego pliku. W przypadku dostosowywania formatu dołączamy oznakowania nacięcia w tym podglądzie.

 Nie prowadzimy merytorycznej kontroli danych! Kontrola danych do druku następuje automatycznie. Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w sprawozdaniu z kontroli danych. Zalecamy przeprowadzenie „rozszerzonej kontroli danych”. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprzebrania wytycznych zamieszczonych na naszej stronie internetowej!