



3-mesačný kalendár s ocelovým stojanom (jeden blok) | ušľachtilá oceľ

Stojan:

Formát dokumentu, ktorý sa má
dodať (TrimBox):

105 × 230 mm

Formát postavený:

cca 105 × 180 × 50 mm

Noha stojana:

cca 105 × 50 mm

Reklamná plocha:

Čistý formát:

95 × 25 mm


Trhací kalendár:

Čistý formát:

95 × 135 mm

Všeobecné informácie:

- Voliteľne s kalendárom na 1 rok (12 listov) alebo 2 roky (24 listov).
Details ku kalendáru si pozrite na strane 3 tohto PDF.
- Ukazovateľ dátumu, oceľ, okrúhly, magnetický
- Trhací kalendár s lepením hlavy drží magneticky na stojane.
- Papier trhacieho kalendára: 75 g/m² ofset
- Materiál stojana: ušľachtilá oceľ 0,5 mm
- Stojan je dodávaný naplocho. Na nohe sa nachádza výsek (cca 3 mm), ktorý umožňuje ohnutie dna stojana.
- Kalendáre sú zabalené jednotlivo v prepravných taškách z plnej lepenky (245 × 120 mm) a majú fóliu na ochranu proti poškriabaniu na zadnej strane.
- Motívy klesajúce k okraju nie sú realizovateľné.
- Dodajte nám PDF s jednou samostatnou stranou.



Predná strana (strana 1 PDF)



Spadávkys: min. 3 mm

Prvky, ktoré siahajú až po bočný okraj, potrebujú spadávky. Táto oblasť odpadá pri následnom spracovaní.



Trhací kalendár



Formát dokumentu, ktorý sa má dodať
(TrimBox)



Čistý formát reklamných plôch s okrajmi: hore min. 3 mm, na boku min. 5 mm

Dôležité prvky textu a obrazu by mali mať kvôli výrobným toleranciám okraje k čistému formátu.



Výsek


Úprava údajov špecifických pre produkt » 3-mesačný kalendár s ocelovým stojanom

✓ Prispôsobenie formátu

Vždy dbajte na informácie kontrolnej správy. Pri dodaní nesprávneho formátu strany, nesprávneho Trimboxu, príp. nesprávnej orientácie strany vašu predlohu umiestnime na stred a bez zmeny mierky a pred povolením tlače vás na to upozorníme. Nezabudnite, že tlač je možná len v rámci reklamnej plochy.

✓ Biely podklad

Pri 3-mesačnom kalendári s ocelovým stojanom je biely podklad pod tlačovým obrázkom na stojane nad kalendárom v cene. V údajoch tlače nevytvárajte žiadnu špeciálnu farbu „biela“ za farebnými oblasťami. Všetky farebné oblasti budú mať v tlači automaticky biely podklad.



✓ Biele prvky

Ak sú v tlačovom obrázku požadované biele prvky, tieto oblasti vytvorte s 1% žltou.

Údaje tlače:



Výsledok:



Pohľad na úpravu kalendára » 3-mesačný kalendár s ocelovým stojanom



Pohľad pri 100 %

- Nemčina/3-jazyčne D/GB/F
- Označenie nemeckých sviatkov
- Označenie spoločných sviatkov krajín D/A/CH
- Farebnosť: svetlosivá/čierna, nedele/sviatky červené (HKS 14)



Príručka pre prípravu tlačových dát

Pre získanie optimálneho výsledku tlače dodržujte pri príprave svojich tlačových dát nasledujúce doporučená:

Formát súboru

Poskytnite nám PDF alebo JPG súbor, ktorý je pripravený na tlač. Odporúčame export PDF súboru v norme PDF / X-1a, PDF / X-3, predovšetkým však v PDF / X-4.

Vol'ba farieb a ich objednávka

Všetky prvky dokumentu by mali byť vytvorené v režime CMYK. Dáta, ktoré sú vytvorené v inom farebnom režime (napr. RGB, LAB, priame farby), budeme automaticky konvertovať do režimu CMYK. Za farebné odchýlky alebo chýbajúce znázornenie objektov, ktoré z toho vyplývajú, predovšetkým v súvislosti s priehľadnosťou alebo neznámymi priamymi farbami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ďalej ku svojim tlačovým dátam pridajte zodpovedajúcimi ICC profily pre štandardizovaný ofset tlač. Pre natierané papiere používajte farebný profil „PSOcoated_v3.icc“ a pre nenatierané papiere profil „PSO uncoated_v3_FOGRA52.icc“.

Šedé plochy a čierny text vytvorte výhradne v čiernom kanáli. Pri objektoch s nánosom farby väčším ako 320%, ktorý je pre tlač príliš vysoký, redukuje z výrobnotechnických dôvodov nános farby na týchto 320%.

Rozlíšenie obrázkov a grafiky

Všeobecne Vám doporučujeme rozlíšenie minimálne 250 ppi (dpi), u čiernobielych obrázkov minimálne 1200 ppi (dpi).

Formát, orientácia a spadávky

Formát a orientáciu strany nastavte u všetkých strán rovnako podľa Vášho požadovaného tlačového objektu. Prvky, ktoré si ahajú až na okraj stránky, je nutné umiestniť až po spadávku. Navyše, neodporúčame Vám umiestňovať žiadny text alebo dôležité elementy za okraje umiestnené vnútri čistého formátu stránky Vášho dokumentu, a to z dôvodu možných tolerancií pri výrobe. Ak sa Vaše tlačové dáta, resp. formát stránky, príp. orientácia stránky líši od zadania, ktoré je tu uvedené, potom Vaše dáta budú do objednaného formátu stránky umiestnené v strede, bez prispôsobenia veľkosti, a upozorníme Vás na to pred Vašim potvrdením objednávky. Reklamáciám vynikajúci z týchto skutočností nevyhovíme.

Fonty

Pridajte k Vaším tlačovým dátam všetky používané fonty. Chýbajúce fonty nenahradzujeme. Pre dosiahnutie optimálnej čitateľnosti odporúčame minimálnu veľkosť písma 5 bodov.

Linky

Hrúbka linky u grafík a kontúr textu by mala mať minimálne 0,2 bodu. Príliš tenké linky automaticky zosilujeme na túto minimálnu tlačovú hrúbku. Je preto potrebné zohľadniť aj to, že sa linky vytvorené z 0 bodov zviditeľní alebo úzke kontúry textu zintenzívnia.

Pretlač, netlačené prvky a vrstvy

Odstráňte z Vášho dokumentu všetky prvky, ktoré nemajú byť vytlačené. PDF súbor by mal mať všetky vrstvy zlúčené. Skontrolujte, či sú nastavenia pre pretlač správne.

Prispôsobenie formátu


Behom procesu objednávky kontrolujeme v rámci zvolenej kontroly Vašich tlačových dát okrem iného to, či formát stránky Vašich tlačových dát odpovedá objednanému výrobku. Rozhodujúci je tu výhradne „Trimbox“ („výsledný rozmer stránky po oreze“). Veľkosť spadávky („Bleedbox“) môžete ľubovoľne definovať podľa potreby.

Čistý formát (Trimbox):

Trimbox (rámček rezania) definuje čistý formát stránky po oreze.

Čistý formát so spadávkou (Bleedbox):

Bleedbox (rámček spadávky) definuje orez stránky. Pri orezu o veľkosti 3 mm je Bleedbox dookola o 3 mm väčší ako čistý formát.




Trimbox Vášho súboru PDF môžete skontrolovať pomocou programov **Adobe Acrobat Reader** a **Adobe Acrobat**. Rozmanitosť funkcií programu Adobe Reader je voči programu Acrobat značne obmedzená. Napr. nemôžete v programe Adobe Reader zmeniť PDF dokumenty. K tomu nutne potrebujete Acrobat.

Trimbox (čistý formát) si v oboch programoch môžete nechať znázorňovať nasledujúcim spôsobom: Vyberte v pravej lište menu „Produkcia tlače“, kliknite na „Náhľad výstupu“ » a označte zaškrtnuté políčko „Zobrazovať rámčeky kresby, rezania a spadávky“. Vdanom PDF súbore potom bude Trimbox zobrazený červeným rámčekom a Bleedbox modrým.

Ak formát tlačových dát nie je zhodný s formátom objednaného výrobku, s tlačovými dátami nemanipulujeme; tzn. Vaše dáta

umiestnime centrovane a bez zmien formátu do objednaného formátu stránky. Upozorníme Vás na to pred dokončením objednávky ako vo výstupnej správe kontroly dát, tak v samostatnom okne.



Moje tlačové dáta.pdf

 Výsledok kontroly tlačových dát: Súbor vyžaduje Vašu pozornosť!
([Náhľad v zníženom rozlíšení](#) / [Podrobnosti kontrolnej správy](#))

V pripravenom náhľadovom súbore s nižším rozlíšením si môžete prekontrolovať stav Vašich dát. V prípade prispôsobenia do objednaného formátu do tohto náhľadu vždy priradíme orezové značky.



Nevykonávame žiadne kontroly obsahu Vašich dát! Kontrola tlačových dát je plne automatizovaná. Dbajte vždy na pokyny kontrolnej správy o kontrole tlačových dát na online portáli. Odporúčame Vám „rozšírenú kontrolu tlačových dát“. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy vzniknuté nedodržaním pokynov dátového listu pre zaobchádzanie s dátami uvedených na našich internetových stránkach.